

FMC

Flödesmätare

10-A0400005
FMC 100/PP/0/F

- För flöden från 10 till 250 l/min
- 1-2.500cP
- Mätarhus i plast eller syrafast stål.
- ATEX



Produktinformation

FMC 100/FMC 250

Flödesmätare FMC 100 är en flödesmätare som kan monteras både på pumpen och i en fast installation för manuell eller semi-automatisk fyllning. FMC 250 är främst till för stationär placering i ett system med manuell eller semi-automatiskpumpning. Flödesmätarna går att ansluta till ett PLC-system eller en extern Fluxtronic® enhet om avläsning eller styrning ej är möjlig vid flödesmätaren.

FMC	100	250
Flöde	10-100 l/min	25-250 l/min
Max tryck	PP/ETFE 4bar / SS 6bar	PP/PVDF 6bar
Noggrannhet	+/- 1,5%	+/- 1,5%
Repetitions noggrannhet	+/- 0,15%	+/- 0,3%
Viskositet	1-2.500cP	1-2.500cP
Material hus	PP/SS/ETFE	PP/PVDF

FMC 100 finns i ATEX utförande

Teknisk data

Flöde min	10 l/min
Noggrannhet	1 %
Anslutning	G1 1/4"
Material O-ring	EPDM
Tryck max	4 bar

Viskositet max	2500 cP
Användningsområde	Portabel
Flöde max	100 l/min
Display	Ja
Material Hus	PP
Material Mätkammare	PPS