

JEB

Excenterskivump

JEB 1

- 12 flödesområde upp till 42000 l/h
- Hygienisk design utan dödotrymmen
- Själv sugande och med kompressorverkan som tömmer tryckledningen
- Perfekt för start/stopp-dosering
- Klarar torrkörning upp till 5 minuter



Produktinformation

Produktinformation

JUMP excenterskivumpar JEB har ett brett användningsområde inom livsmedel, konfektyr, kosmetika och läkemedel.

Pumpens konstruktion med en excentrisk rörelse mellan pumpskiva och pumpcylinder ger mycket låg skjuvhastighet och pumpverkan utan återläckage. Pumpen skapar vakuum och ger dessutom en kompressorverkan vilket innebär att man till stor del kan tömma rörsystemet på produkt både på sug- och trycksida om pumpen.

Jump excenterskivump serie JEB har fri axel och monteras på bottenplatta.

Den är väldigt skonsam mot den pumpade produkten som bevarar sin ursprungliga struktur tack vare den mycket låga skjuvhastigheten.

Pumpens pulsationsfria flöde lämpar sig för transport samt för både kontinuerlig och start/stopp-dosering.

Jump JEB är tätningsslös och klarar torrkörning upp till 5 minuter.

Anslutningarna kan roteras i olika positioner för att optimera installationen. Pumpen kan även fås med uppvärmt pumphus, dräneringsventil, med/utan inbyggd bypass.

Exempel på produkter

Livsmedel

Mejeriprodukter som yoghurt, filmjök, creme fraiche, kvarg, smör, färskost, etc

Socketlösningar, melass, juicekoncentrat, sirap, choklad, såser, deg, krämer, saft, sylt, rapsolja, olivolja, lecitin, kokosfett, kakaosmör, aromer, mm

Kosmetika

Krämer, lotion, tvål, schampo, mascara, parfymer, tandkräm, salvor, hårvax, gel, läppstift, nagellack, etc

Läkemedel

Salvor, Krämer, lotion

Max varvtal	1000 rpm
Kapacitet	Upp till 43000 l/h beroende på produkt
Tryckområde	Upp till 10 bar
Material	ASI 316L, andra material på förfrågan
Elastomer	FKM livsmedelsklassad andra material på förfrågan
Temperatur	0-150 grader C (beroende på material)
Viskositet	Max 15000cSt
Anslutningar	SMS, Tri-Clamp, Flänsanslutningar och andra på förfrågan

Klassning	ATEX, FDA, EC1935/2004
Tillval	Uppvärmtd pumphus, dräneringsventil, med/utan inbyggd bypass

Vikt	31 kg
Varvtal max	1000 rpm
Viskositet max	15000 cSt
Anslutning	DN50
Partiklar Hårda	1,5 mm
Flöde max	1 m ³ /h
Cylinderkapacitet	0,02 l
Partiklar Mjuka	4 mm
Differenstryck max	10 bar
Temp max	150 °C
Storlek	2
Temp min	-5 °C