

## UP12-LOCK

### Kugghjulspump

16432412

- Flöde 16l/min
- Tryck 3 bar
- Viskositet max 100 cSt
- Bärhandtag



### Produktinformation

Kugghjulspumpar av serien UP är speciellt lämpliga för transport av rena vätskor, ex diesel, vatten, oljor med låg viskositet eller icke-aggressiva vätskor med viskositet max 100 cSt.

UP12-LOCK är utrustad med bärhandtag, batteriklämmor samt en strömbrytare för att enkelt kunna flytta runt pumpen till önskad plats.

OBS! PUMPEN FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR ATT PUMPA BENSIN ELLER ANDRA PETROLEUMPRODUKTER MED EN FLAMPUNKT UNDER +38 °C.

## Teknisk data

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Flöde max            | 22 l/min                        |
| Tryck max            | 3 bar                           |
| Pump storlek         | UP12-LOCK                       |
| Anslutning           | 1/2" BSP, Slanganslutning 13 mm |
| Sughöjd max          | 3 m                             |
| Material Axel        | SS 316                          |
| Material Axeltätning | FKM                             |
| Material Kugghjul    | Brons                           |
| Material O-ring      | NBR                             |
| Material Pumphus     | Nickelpläterad mässing          |
| Spänning             | 12 V                            |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Strömförbrukning          | 19 A    |
| Motoreffekt               | 360 W   |
| Omgivningstemperatur från | -10 °C  |
| Omgivningstemperatur till | 60 °C   |
| Viskositet                | 100 cSt |
| IP-klass                  | IP55    |
| Vikt                      | 6 kg    |

