

PUMP-KIT F/FP 300

Färdiga kit för låga flöden

10-31443007

F 314 pp-25/19 700mm kit Motor FEM 3070

- Flöden upp til 21 l/min
- Tryck upp till 6.8 m
- Färdiga kit



Produktinformation

Pump-kit som lämpar sig för fyllning, tömning, överföring eller dosering av syror och alkalier, så som batterisyra, ammoniakvatten, glykol, kaustik soda, tvålsvatten, borsyra, fruktsyror, fosforsyra, saltsyra och svavelsyra (vid 80%).

Pump-kitten i 300-serien är fat pumpar för låga flöden upp till 60* l/min kommer i längderna 700mm och 1000mm

När pumpen används med slang och handhållet munstycke blir leveransgraden ca. 15 l/min.

För viskositet upp till 250 cP, och temperaturer till 45 °C.

Pumparna finns som tätade och otätade för olika applikationer där tätade pumpar minimerar risken för landning av olika vätskor med en lättare rengöringsprocess.

*fritt flöde från pumphuvud

Teknisk data

| | |
|------------------|-----------------|
| Flöde max | 16 l/min |
| Tryck max | 5,5 m |
| Material Pumprör | PP |
| Längd pumprör | 700 mm |
| Pumprör diameter | 25 mm |
| Vätsketyp | Syror, Alkalier |
| Spänning | 230 V |
| Temp max | 45 °C |

| | |
|-------------------------------|--------|
| Viskositet max | 250 cP |
| Anslutning | DN13 |
| Effekt | 230 W |
| Slanglängd | 1,5 m |
| Material Pistolhandtag | PP |
| Material Slang | PVC |