



## ÖVERFYLLNADSSKYDD/AUTOSTOP

50240081  
 CONTROLBOX 12V IP66

- Automatstopp för fordonsmonterad tankningspump
- Elimineras risken för överfyllnad
- Lämplig för lättflytande vätskor som diesel och hydraulolja




### Produktinformation

Telfas överfyllnadsskydd med toppmonterad flottör med skvalpskydd alternativt sidomonterad flottör.

Lämplig och anpassad för montering på t.ex. skogs- och entreprenadmaskiner för att förhindra överfyllnad av bränsle. Ingen bevakning behövs då tankningspumpen stannar automatiskt när bränsletanken är full. Pumpen startas/stoppas med tryckknapparna på kontrollboxen. Flottören monteras i maskinens tank.

OBS ej gnistsäker. Används inte i samband med bensin eller andra lättantändliga vätskor.



Modell	Överfyllnadsskydd
Kontrollbox	Kapsling, grå, glasfiberförstärkt polykarbonat, grön/röd tryckknapp, skyddshuv i silikon, kopplingsplint
Flottör	Nitrophyl, skum med slutna celler och skvalpskydd
Stam	Mässing
Muff	R1" ABS plast
Fläns	PA6, polyamid
Kabel	5 m, PUR-kabel 2x0,5 mm <sup>2</sup>

Packning	NBR, nitril
Längd	100 mm
Spänning	12 V alt 24 V
Rating	20 V A
Max ström	0,8 amp
Max spänning	50 V AC/DC

;

## Teknisk data

<b>Spänning</b>	12 V
<b>Lagerförd artikel</b>	Ja