0	PM	SC	04	2	A	A	S	1	12	N	BB	C

Mat. guarnizioni / Gasket mat.

A	Asbestos free (standard)
S	Fluor-Silicone
K	Kalrez
C	Chemraz
Y	Gylon
P	Ptfe
G	Grafite espansa / Graphoil
R	Grafite armata / Reinforced Graphoil

Materiale pompa / Pump material

A	Aisi 316 (standard)
H	Hastelloy C
I	Incoloy 825
D	Duplex 22%Cr
T	Titanio / Titanium
M	Monel
C	Acciao al Carbonio / Carbon Steel

N° Stadi / N° Stage

1 = 1 stadio / 1 stage	5 = 5 stadi / 5 stages
2 = 2 stadi / 2 stages	6 = 6 stadi / 6 stages
3 = 3 stadi / 3 stages	7 = 7 stadi / 7 stages
4 = 4 stadi / 4 stages	8 = 8 stadi / 8 stages

Modello pompa / Pump model

01	SC MAG-M 20
02	SC MAG-M 29
03	SC MAG-M 30
04	SC MAG-M 40
05	SC MAG-M 50
06	SC MAG-M 65

Serie pompa / Pump series

Gruppo merceologico / Product type

PM	Pompa metallo / Metallic pump
PA	Pompa ATEX / Atex pump

Prodotto finito / Complete unit

Mat. supportazioni / Bearing mat.

Materiale boccola per Camicie Carburo di Silicio /
Bushing material for Silicon Carbide sleeve bearings

C	PTFEC
G	PTFEG
S	α-SSiC - Carburo di Silicio / Silicon Carbide (standard)

Materiale boccola per Camicia Carburo di tungsteno /
Bushing material for Tungsten Carbide sleeve brgs

1	PTFEC
2	PTFEG
6	Carburo di Tungsteno / Tungsten Carbide
7	Carbone Antimonio / Carbon Antimony

Connessioni / Connections

1	Flangiate Din PN 16 / Din PN 16 flanged
2	Flangiate Din PN 25 / Din PN 25 flanged
3	Flangiate Din PN 40 / Din PN 40 flanged
4	Flangiate Din PN 64 / Din PN 64 flanged
A	Flangiate Ansi 150 lbs / Ansi 150 lbs flanged
B	Flangiate Ansi 300 lbs / Ansi 300 lbs flanged
C	Flangiate Ansi 600 lbs / Ansi 600 lbs flanged
D	Flangiate Ansi 900 lbs / Ansi 900 lbs flanged
E	Flangiate Ansi 1500 lbs / Ansi 1500 lbs flanged
F	Flangiate Ansi 2500 lbs / Ansi 2500 lbs flanged
J	Flangiate Jis 10K / Jis 10K flanged

Grandezza motore / Motor size

10	IEC 90
12	IEC 100
14	IEC 112
16	IEC 132
18	IEC 160
20	IEC 180
22	IEC 200
24	IEC 225
26	IEC 250
27	IEC 280
28	IEC 315
29	IEC 355

El. giunto mag. / Mag. coupling el.

H	NeFeB-Hybrid (standard)
N	NeFeB
W	SmCo-Hybrid
S	SmCo

Tp. giunto mag. / Mag. coupling tp.

AA 1°R	tp "A1-A1" fino a / till to 1,5kW (4 poli / 4 poles)
BB 1°R	tp "B1-B1" fino a / till to 5,5kW
CC 1°R	tp "C1-C1" fino a / till to 15,0kW
FF 2°R	tp "F1-F1" fino a / till to 22,0kW
GG 2°R	tp "G1-G1" fino a / till to 37,0kW
HH 2°R	tp "H1-H1" fino a / till to 75,0kW
I I 3°R	tp "I1-I1" fino a / till to 90,0kW
LL 3°R	tp "L1-L1" fino a / till to 180,0kW

Costruzione / Construction

C	CC	Monoblocco / Close Coupled (standard)
B	BF	Asse nudo / Bare Shaft

This configuration for complete unit only